

Clash

Artefatto 2017

Applique con struttura interna in metallo nelle finiture peltro o ottone antico e struttura esterna in vetro trasparente o fumé.





Wall lamp with inner structure in metal in the finishes pewter or antique brass and outer structure in transparent or fumé glass.

Wandleuchte mit innen Struktur aus Metall in den Farben Zinn oder antik Messing und außer Struktur aus transparentem oder fumé Glas.







Applique avec structure intérieure en metal dans les couleurs étain ou antique laiton et structure extérieure en verre transparent ou fumé.

Applique con estructura interior metálica en los acabados: estaño o bronce antiguo y estructura exterior en cristal transparente o fumé.

Applique Wall

codice code	cavo elettrico cm electric cable cm	IMBALLO CM/PACKAGING CM SH = Shade ST = Structure	peso netto kg. net weight kg.	peso lordo kg. gross weight kg.	lampadina bulb
1699-30		25 x 25 x 53 h.	1,2		 3 x 4W - G9 LED 3 x 330 lm
1699-31		25 x 25 x 53 h.	1,2		 3 x 4W - G9 LED 3 x 330 lm

Lampadine Bulbs

42/60W - E14 halo	
60W - E27 halo	
5W - E14 sfera led	
10 - E27 goccia led	
28/33/42/60W - G9 alogena	
3/5W - G9 led	

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.
Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.

• for USA **E14 becomes E12**
E27 becomes E26

I flussi luminosi si riferiscono al flusso emesso dalla sorgente luminosa con la temperatura di funzionamento a regime, 3000 K, CRI 80.
The lighting flows refer to the flow emitted by the lighting source with the temperature at full capacity, 3000 K, CRI 80.

I flussi delle lampadine sostituibili (G9, E14, E27, ...) sono indicativi.
Riferirsi ai dati della lampadina utilizzata.
*The flow of replaceable bulbs (G9, E14, E27,...) is the estimated one.
Please refer to the technical data of the bulbs used.*